

KIMA Marin

KIMA Marin används till is och snösmältning utomhus på fartyg. Den kan med fördel användas av beredskapsfartyg och fartyg in om fiskeindustrin.



Produktfakta:

- Flamskyddad tvistad 2-ledare.
- Skärmad med eliminerade elektriska fält
Silikon isolering runt ledare och ytermantel i teflon.
- Typbeteckning 31-8
- IP67
- Användningstemperatur max +135°C
- Lägsta installationstemperatur -15°C
- Min bockradie 30 mm
- Spänning 230 Volt
- Effekt 30 W/m
- Diameter 3,8 x 6,25 mm
- 5 m anslutningskabel med skyddsskärm
- Tillverkas enligt standard EN60800, SS4242411
- Uppfyller gällande RoHS direktiv
- CE

Art-nummer	EAN-nummer	Beteckning	Längd (m)	Spänning (V)	Effekt (W)	Resistans (Ohm)	Driftström (I)	Vikt (kg)
140 20 100	7331002911791	KIMA Marin	10	230	300	168 – 194	1,3	0,7
140 20 200	7331002911807	KIMA Marin	20	230	600	84 – 97	2,61	1,2
140 20 300	7331002911814	KIMA Marin	30	230	900	56 – 65	3,91	1,5
140 20 400	7331002911821	KIMA Marin	40	230	1200	42 – 49	5,22	1,9
140 20 500	7331002911838	KIMA Marin	50	230	1500	34 – 39	6,52	2,3

INST0101021 Rev 160610