

Kima Warm Floor Cable Kit



Используется для:


Подогрева тонких полов при ремонте, реконструкции, обновлении и новостройке во влажных и сухих помещениях.

Состав комплекта:

- Теплокабель
- Термостат E 85 811 36
- Крепёжный скотч
- Гибкий провод

Данные продукта:

- Kima GG10.
- Kima Zone 50.
- Kima Floor Mounting.



Е-номер	ЕАN-номер	Наименование	Длина (м)	Мощность (Ватт)	Сопротивление (Ом)
E 89 878 01	7331002902478	KIMA Wam Floor Cable Kit	13	130	387 - 448
E 89 878 02	7331002902485	KIMA Wam Floor Cable Kit	22	220	228 - 265
E 89 878 03	7331002902492	KIMA Wam Floor Cable Kit	30	300	168 - 194
E 89 878 04	7331002902508	KIMA Wam Floor Cable Kit	43	430	117 - 135
E 89 878 05	7331002902515	KIMA Wam Floor Cable Kit	52	520	97 - 112
E 89 878 06	7331002902522	KIMA Wam Floor Cable Kit	63	630	80 - 92
E 89 878 07	7331002902539	KIMA Wam Floor Cable Kit	70	700	72 - 83
E 89 878 08	7331002902546	KIMA Wam Floor Cable Kit	80	800	63 - 73
E 89 878 09	7331002902553	KIMA Wam Floor Cable Kit	91	910	55 - 64
E 89 878 10	7331002902560	KIMA Wam Floor Cable Kit	100	1000	50 - 58
E 89 878 12	7331002902577	KIMA Wam Floor Cable Kit	117	1170	43 - 50
E 89 878 13	7331002902621	KIMA Wam Floor Cable Kit	130	1300	39 - 45
E 89 878 14	7331002902584	KIMA Wam Floor Cable Kit	142	1420	35 - 41
E 89 878 16	7331002902638	KIMA Wam Floor Cable Kit	160	1600	31 - 36
E 89 878 18	7331002902591	KIMA Wam Floor Cable Kit	182	1820	28 - 32

100 Ватт/м² = с/с 10 см
 75 Ватт/м² = с/с 13,5 см
 67 Ватт/м² = с/с 15 см
 50 Ватт/м² = с/с 20 см
 40 Ватт/м² = с/с 25 см
 (с/с = от центра к центру)